


## Appareil à fraiser compatible Schaublin 102 avec règle linéaire intégrée

## Fräsapparat kompatibel Schaublin 102 mit integriertem Linearmassstab

## Milling attachment compatible Schaublin 102 with integrated linear scale



| DONNÉES TECHNIQUES COULISSE Y   |                           | Y SCHLITTEN TECHNISCHE DATEN |                            | Y SLIDE TECHNICAL DATA            |                            |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| Course                          | Y: 100 mm                 | Hübe                         | Y: 100 mm                  | Strokes                           | Y: 100 mm                  |
| Résolution de la règle          | < 5 µm                    | Massstab Auflösung           | < 5 µm                     | Scale resolution                  | < 5 µm                     |
| Résolution de l'affichage LCD   | 1 - 10 µm                 | LCD-Anzeigeauflösung         | 1 - 10 µm                  | Readout resolution                | 1 - 10 µm                  |
| Type de batterie                | Lithium LS14250 (1200mAh) | Batterie Typ                 | Lithium LS14250 (1'200mAh) | Battery type                      | Lithium LS14250 (1'200mAh) |
| Durée de vie de la batterie     | 3'000 heures              | Lebensdauer                  | 3'000 Stunden              | Battery life time                 | 3'000 hours                |
| Indice de protection            | IP64                      | Schutzklasse                 | IP64                       | Protection rating                 | IP64                       |
| Température d'utilisation       | +5° < +40°C               | Arbeitstemperatur            | +5° < +40°C                | Operating temperature             | +5° < +40°C                |
| DONNÉES TECHNIQUES DE LA BROCHE |                           | FRÄSAPPARAT TECHNISCHE DATEN |                            | MILLING ATTACHMENT TECHNICAL DATA |                            |
| Concentricité de la broche      | < 5 µm                    | Spindelkonzentrität          | < 5 µm                     | Spindel concentricity             | < 5 µm                     |
| Nmax entrée                     | 10'000 tr/min             | Nmax Eingang                 | 10'000 u/min.              | Nmax input                        | 10'000 rpm                 |
| Rapport                         | 1:1                       | Verhältnis                   | 1:1                        | Ratio                             | 1:1                        |
| Puissance                       | 0.45 kW                   | Leistung                     | 0.45 kW                    | Power                             | 0.45 kW                    |
| Couple max                      | 7 Nm                      | Drehmoment max.              | 7 Nm                       | Torque max.                       | 7 Nm                       |
| Pinces                          | W20                       | Spannzangen                  | W20                        | Protection rating                 | W20                        |

## Applications

Appareil pour fraiser et rectifier compatible pour tour Schaublin 102 Spécificités

## Spécificités

- Affichage exact de la position indépendamment du jeu de la vis (usure).
- Lardon droit pour un réglage optimal sur toute la course.
- Possibilité d'affichage déporté par Bluetooth® (Android, IOS).
- Démontage et nettoyage facile.
- Règles insensibles à l'eau et à l'huile
- Indice de protection de l'affichage: IP64.
- Broche orientable de haute qualité (pinces W20)
- 100% compatible avec les accessoires originaux Schaublin

## Options

Choix du pas de la vis de la coulisse (1mm ou 2mm), vernier analogique, nickelage chimique, grattage.

## Anwendungen

Schleif- und Fräsapparat kompatibel für Schaublin Drehbank 102

## Besonderheiten

- Genaue Positionsanzeige unabhängig vom Spindel-spiel (Verschleiss).
- Gerade Keilleiste für eine optimale Anpassung während des gesamten Hubs.
- Möglichkeit der Fernanzeige über Bluetooth® (Android, IOS).
- Einfache Demontage und Reinigung.
- Linearmassstäbe unempfindlich gegen Öl und Kühlwasser.
- Anzeige Schutzart: IP64.
- Hochwertige neigbare Spindel (Spannzangen W20)
- 100% kompatibel mit original Schaublin Zubehör

## Optionen

Wahl der Spindelsteigung (1mm oder 2mm), analog Nonius, Chemische Vernickelung, Führungen geschabt

## Applications

Attachement for milling and grinding compatible for Schaublin 102 lathe

## Features

- Exact display of position regardless of the screw play (wear).
- Straight gib strip for optimal adjustment throughout the stroke.
- Possibility of remote display by Bluetooth® (Android, IOS).
- Easy disassembly and cleaning.
- Linear scale oil and cooling water resistant.
- Display protection class: IP64.
- High quality tiltable spindle (collets W20)
- 100% compatible with original Schaublin accessories

## Options

Choice of screw pitch (1mm or 2mm), analog vernier scale, chemical nickel plating, scraping



Vernier analogique (1mm ou 2 mm)

Analog Nonius (1mm oder 2 mm)

Analog vernier scale (1mm or 2 mm)

## Accessoires séparés disponibles




Coulisse Y avec base broche  
Y Schlitten mit Spindelbasis  
Y slide with spindle base

## Separates Zubehör erhältlich



Coulisse Y  
Y Schlitten  
Y slide

## Separate accessories available



Base broche  
Spindelbasis  
Spindle base



Broche W20  
Spindel W20  
Spindle W20